

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 78.0*3.5+265.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 200.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200.50</b>
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 273+927	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200.00</b>
3	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 369.0*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 476.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 476.00</b>
4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 78.0*1*2+265*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	686.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>686.00</b>

mgr inż. Dariusz Dębski  
upr. bud. Nr LAN 78.42.4876

