


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.15	km km	0.15	
				RAZEM	0.15
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 150.0*5.0	m ² m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 150.0*5.0	m ² m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
4	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.3 150.0*5.0	m ² m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
5	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 150.0*3.0	m ² m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 150.0*(1.0+1.0)	m ² m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00


 Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Data: 2020-08-10