

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.587	km km	0.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.59</b>
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4.0*587.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 348.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 348.00</b>
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 4.0*587.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 348.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 348.00</b>
4	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 3.0*587.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 761.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 761.00</b>
5	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 2*0.5*587.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.00</b>

mgr inż. Dariusz Deszczyński  
upr.bud. Nr UAN 7342-49/93

