

planowany do remontu
odcinek drogi

WOJEWÓDZTWO
WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Michewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie
woj. podlaskie

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Krzysztof Krociński

Województwo: podlaskie
Powiat: wysokomazowiecki
Gmina: Wysokie Maz
Okręg: Kiełpinowo-Ciesznowo

Wysokie Maz, dnia 10.06.2020
Nr ks. zam. GN. 662A.4910.2020

Posiadaacz się zgodził udzielić kopii z frezów materiału planowego zasobu geodezyjnego i katastralnego.	STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI
Ordnę prowadzący planowany zasob geodezyjny i katastralny	M. Ewidencyjna skala 1:5000 2225-13/2000
Nazwa planu zasobu	10.06.2020
Weryfikacja ewidencyjny materiał zasobu	Z up. STAROSTY inż. Ewa Łopieńska
Data wykonania kopii kopii i nazwa osoby reprezentującej organ	Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 118.0*4.0+2*0.5*6.0*9.0	m ² m ²	 526.00	 526.00
				RAZEM	526.00
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 118.0*6.0+2*0.5*6.0*9.0	m ² m ²	 762.00	 762.00
				RAZEM	762.00
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 118.0*6.0+2*0.5*6.0*9.0	m ² m ²	 762.00	 762.00
				RAZEM	762.00
4	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 118.0*4.0+2*0.5*6.0*9.0	m ² m ²	 526.00	 526.00
				RAZEM	526.00
5	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 2*1.0*118.0	m ² m ²	 236.00	 236.00
				RAZEM	236.00
6	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI 120.0*0.5	m ² m ²	 60.00	 60.00
				RAZEM	60.00
7	KNR 2-01 0517-01	Remont prefabrykowanych elementów (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie betonowej 120.0	m m	 120.00	 120.00
				RAZEM	120.00
8	KNKRB 6 0202-05	Umocnienie wlotu przepustu. Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 13-17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.0*4.0	m ² m ²	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00